

# termit... pbxGate GSM/CDMA



GSM/CDMA-шлюз с поддержкой передачи голоса и данных, подключения аналогового факса и FXO-выхода.

## TERMIT pbxGate GSM/CDMA позволяет:

### ●●● Организовать линию связи ●●●

В короткие сроки и с минимальными издержками вы организуете качественную телефонную связь в загородном доме, мобильном офисе, на строительной площадке. С помощью TERMIT pbxGate также возможна организация дополнительной линии к уже существующим проводным линиям.

### ●●● Минимизировать издержки ●●●

Если большую часть голосового трафика или беспроводной передачи данных в организации (или у вас дома) составляют звонки с мобильного на мобильный, то выгодней «перевести» общение целиком в сотовую сеть. Таким образом, звонки станут внутрисетевыми, и при правильном подборе тарифа, вы значительно сэкономите.

### ●●● Организовать SMS-рассылку ●●●

Модный способ общения с покупателями, сотрудниками, одноклубниками с помощью SMS — другими словами, мобильный маркетинг — стремительно развивается в компаниях самого разного уровня. С помощью TERMIT pbxGate и SMS-сервера Вам становятся доступны SMS-рассылки, SMS-опросы, SMS-реклама и т.п.

## Преимущества TERMIT pbxGate GSM/CDMA

Гибкость в выборе канала связи: GSM или CDMA

Встроенный модем (для +GPRS, +EDGE, +Data)

Модификации с поддержкой высокоскоростной передачи данных EDGE (для +EDGE)

Подключение к аналоговому факсу (для +Fax)

Подключение к порту FXO офисной АТС (для +FXO)

Поддержка переполюсовки сигнала для организации биллинговой системы (платного телефона)

Аккумулятор резервного питания (кроме +FXO)

## Модификации TERMIT pbxGate GSM/CDMA

Модификация	Канал связи	Аккумулятор	FXS/FXO	Факс	Данные
GSM	GSM 900/1800	+	FXS	-	-
GSM +Fax	GSM 900/1800	+	FXS	+	-
GSM +GPRS	GSM 900/1800	+	FXS	-	GPRS Class 10
GSM +GPRS +Fax	GSM 900/1800	+	FXS	+	GPRS Class 10
GSM +EDGE	GSM 900/1800	+	FXS	-	EDGE Class 10
GSM +EDGE +Fax	GSM 900/1800	+	FXS	+	EDGE Class 10
GSM +FXO	GSM 900/1800	-	FXS/FXO	-	-
GSM +GPRS +FXO	GSM 900/1800	-	FXS/FXO	-	GPRS Class 10
CDMA 450 +Data	CDMA 450 МГц	+	FXS	-	CDMA 1X
CDMA 800 +Data	CDMA 800 МГц	+	FXS	-	CDMA 1X

## Технические характеристики TERMIT pbxGate GSM/CDMA

### Общие

GSM 900/1800 или CDMA (450 или 800 МГц)

Для +GPRS: пакетная передача данных GPRS Multislot Class 10 — до 85,6 кбит/с

Для +EDGE: пакетная передача данных EDGE Multislot Class 10 — до 236,8 кбит/с

Для +Data: пакетная передача данных CDMA 1X — до 153,6 кбит/с

Размеры: 210x150x44 мм

Вес: 700 г

Температура: 0...+50° С

Влажность: 10%...90%

### Питание

Питание от сети: 110-240В/1А

Мощность потребления: средняя <12 Вт

Аккумулятор резервного питания Ni-MH 1200 мАч

### Интерфейсы

Разъём для подключения антенны (SMA)

Аудиоразъём (RJ-11)

Разъём для обновления прошивки (RJ-11)

Порт RS232-USB (TTL) для подключения к компьютеру

### Функции

Поддержка DTMF

Поддержка G3 Analog Fax (для версий +Fax)

Поддержка переполюсовки сигнала

Поддержка блокировки карты, терминала, сети

Защита PIN-кодом